

## Kaiser Kabelverschraubung V4A HT M40 24-33 1100.40.98

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET0426248          |
| EAN                | 7611614132884      |
| Hersteller         | Kaiser             |
| Hersteller-ArtNr   | 1100.40.98         |
| Hersteller-Typ     | 1100.40.98         |
| Verpackungseinheit | 1 Stück            |
| Artikelklasse      | Kabelverschraubung |



### Technische Informationen

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Gewindeart                   |             |
| Gewindenenngröße metrisch/PG |             |
| Gewindesteigung              | 1.5mm       |
| Gewindelänge                 | 13mm        |
| Schlüsselweite               | 46mm        |
| Für Kabeldurchmesser         | 24...33mm   |
| Werkstoff                    |             |
| Werkstoffgüte                |             |
| Oberfläche                   |             |
| Halogenfrei                  |             |
| Glasfaserverstärkt           |             |
| Schutzart (IP)               |             |
| Schlagfest                   |             |
| Farbe                        |             |
| Biegeschutz                  |             |
| Mit Gegenmutter              |             |
| Ausführung                   |             |
| Mehrfach Dichteinsatz        |             |
| Flachkabelverschraubung      |             |
| Zugentlastung                |             |
| Art der Dichtung             |             |
| Teilbare Verschraubung       |             |
| Einsatztemperatur            | -40...200°C |
| Für Ex-Zone Gas              |             |

Kaiser Kabelverschraubung V4A HT M40 24-33 1100.40.98 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 40, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 13mm, Schlüsselweite 46mm, Für Kabeldurchmesser 24 ...

33mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte rostfreier Stahl (V4A), Oberfläche vernickelt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

200°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelverschraubung Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde metrisch, Zweiteiliger Dichtungseinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Rostfreier und säurebeständiger Stahl CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L), Kennzeichnung: 2 Rillen, Dichtungen: FPM, O-Ring : FPM, Gewinde: M40x1.5, Klemmbereich: 24.0-33.0, Schlüsselweite: 46, Masswert H: 31

[Kaiser Kabelverschraubung V4A HT M40 24-33 1100.40.98 online kaufen](#)

