

## Kaiser Kabelverschraubung GfK M20,hgr 8-15 1571.20

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET0423892          |
| EAN                | 7611614137650      |
| Hersteller         | Kaiser             |
| Hersteller-ArtNr   | 1571.20            |
| Hersteller-Typ     | 1571.20            |
| Verpackungseinheit | 1 Stück            |
| Artikelklasse      | Kabelverschraubung |



### Technische Informationen

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Gewindeart                   |             |
| Gewindenenngröße metrisch/PG |             |
| Gewindesteigung              | 1.5mm       |
| Gewindelänge                 | 13mm        |
| Schlüsselweite               | 27mm        |
| Für Kabeldurchmesser         | 8...15mm    |
| Werkstoff                    |             |
| Werkstoffgüte                |             |
| Oberfläche                   |             |
| Halogenfrei                  |             |
| Glasfaserverstärkt           |             |
| Schutzart (IP)               |             |
| Schlagfest                   |             |
| Farbe                        |             |
| Biegeschutz                  |             |
| Mit Gegenmutter              |             |
| Ausführung                   |             |
| Mehrfach Dichteinsatz        |             |
| Flachkabelverschraubung      |             |
| Zugentlastung                |             |
| Art der Dichtung             |             |
| Teilbare Verschraubung       |             |
| Einsatztemperatur            | -20...100°C |
| Für Ex-Zone Gas              |             |

Kaiser Kabelverschraubung GfK M20,hgr 8-15 1571.20 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 20, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 13mm, Schlüsselweite 27mm, Für Kabeldurchmesser 8 ...

15mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Glasfaserverstärkt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe lichtgrau, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelverschraubung Progress® Kunststoff GFK, Anschlussgewinde metrisch, Hellgrau RAL 7035, Zweiteiliger Dichtungseinsatz, Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Dichtungen: TPE, Zugentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A, Einsatztemperatur: -20°C / +100°C, Gewinde: M20x1.5, Klemmbereich: 8.0-15.0, Schlüsselweite: 27, Masswert H: 28.0

[Kaiser Kabelverschraubung GfK M20,hgr 8-15 1571.20 online kaufen](#)

