

## Kaiser EMV-Kabelverschraubung MS M12 60-75 1081.12.075

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET0419872          |
| EAN                | 7611614207018      |
| Hersteller         | Kaiser             |
| Hersteller-ArtNr   | 1081.12.075        |
| Hersteller-Typ     | 1081.12.075        |
| Verpackungseinheit | 50 Stück           |
| Artikelklasse      | Kabelverschraubung |



### Technische Informationen

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Gewindeart                    |             |
| Gewindenenngröße metrisch/PG  |             |
| Gewindesteigung               | 1.5mm       |
| Gewindelänge                  | 5mm         |
| Schlüsselweite                | 15mm        |
| Für Kabeldurchmesser          | 6...7.5mm   |
| Werkstoff                     |             |
| Werkstoffgüte                 |             |
| Oberfläche                    |             |
| Halogenfrei                   |             |
| Glasfaserverstärkt            |             |
| Schutzart (IP)                |             |
| Schlagfest                    |             |
| Farbe                         |             |
| Biegeschutz                   |             |
| Mit Gegenmutter               |             |
| Ausführung                    |             |
| Mehrfach Dichteinsatz         |             |
| Flachkabelverschraubung       |             |
| Zugentlastung                 |             |
| Art der Dichtung              |             |
| Teilbare Verschraubung        |             |
| Einsatztemperatur             | -40...100°C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung |             |
| Für Ex-Zone Gas               |             |
| Für Ex-Zone Staub             |             |

Kaiser EMV-Kabelverschraubung MS M12 60-75 1081.12.075 Gewindeart

metrisch, Gewindenengröße metrisch/PG 12, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 5mm, Schlüsselweite 15mm, Für Kabeldurchmesser 6 ...

7,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe schwarz, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Kabelverschraubung Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichtungseinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Kontakthülse: Messing vernickelt, Kontaktscheibe: Rostfreier Stahl A2, Dichtungen: TPE, Gewinde: M12x1.5, Klemmbereich: 6.0-7.5, Schlüsselweite: 15, Masswert H: 20

[Kaiser EMV-Kabelverschraubung MS M12 60-75 1081.12.075 online kaufen](#)

