# Kaiser Kabelverschraubung V4A HT Pg42 37-42 1100.42.98.420

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0426285 |
| EAN | 7611614132556 |
| Hersteller | Kaiser |
| Hersteller-ArtNr | 1100.42.98.420 |
| Hersteller-Typ | 1100.42.98.420 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Kabelverschraubung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Gewindeart | |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | |
| Gewindelänge | 15mm |
| Schlüsselweite | 55mm |
| Für Kabeldurchmesser | 37...42mm |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Oberfläche | |
| Halogenfrei | |
| Glasfaserverstärkt | |
| Schutzart (IP) | |
| Schlagfest | |
| Farbe | |
| Biegeschutz | |
| Mit Gegenmutter | |
| Ausführung | |
| Mehrfach Dichteinsatz | |
| Flachkabelverschraubung | |
| Zugentlastung | |
| Art der Dichtung | |
| Teilbare Verschraubung | |
| Einsatztemperatur | -40...200°C |
| Für Ex-Zone Gas | |

Kaiser Kabelverschraubung V4A HT Pg42 37-42 1100.42.98.420 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 9, Gewindelänge 15mm, Schlüsselweite 55mm, Für Kabeldurchmesser 37 ...

42mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte rostfreier Stahl (V4A), Oberfläche vernickelt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

200°C, Für Ex-Zone Gas ohne,  Kabelverschraubung Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichtungseinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Rostfreier und säurebeständiger Stahl CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L), Kennzeichnung: 2 Rillen, Dichtungen: FPM, O-Ring : FPM, Gewinde: Pg 42, Klemmbereich: 37.0-42.0, Schlüsselweite: 55, Masswert H: 34

Kaiser Kabelverschraubung V4A HT Pg42 37-42 1100.42.98.420 online kaufen