

Kaiser Ex-Kabelverschraubung GfK M40,sw 25.5-27 EX1540.40.270

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer | ET0421848 |
| EAN | 7611614176383 |
| Hersteller | Kaiser |
| Hersteller-ArtNr | EX1540.40.270 |
| Hersteller-Typ | EX1540.40.270 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Artikelklasse | Kabelverschraubung |



Technische Informationen

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Gewindeart | |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | |
| Gewindesteigung | 1.5mm |
| Gewindelänge | 15mm |
| Schlüsselweite | 50mm |
| Für Kabeldurchmesser | 25.5...27mm |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Oberfläche | |
| Halogenfrei | |
| Glasfaserverstärkt | |
| Schutzart (IP) | |
| Schlagfest | |
| Farbe | |
| Biegeschutz | |
| Mit Gegenmutter | |
| Ausführung | |
| Mehrfach Dichteinsatz | |
| Flachkabelverschraubung | |
| Zugentlastung | |
| Art der Dichtung | |
| Teilbare Verschraubung | |
| Einsatztemperatur | -20...85°C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | |
| Für Ex-Zone Gas | |
| Für Ex-Zone Staub | |

Kaiser Ex-Kabelverschraubung GfK M40,sw 25.5-27 EX1540.40.270 Gewindeart

metrisch, Gewindenengröße metrisch/PG 40, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 15mm, Schlüsselweite 50mm, Für Kabeldurchmesser 25,5 ...

27mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Glasfaserverstärkt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe schwarz, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

85°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22,

[Kaiser Ex-Kabelverschraubung GfK M40,sw 25.5-27 EX1540.40.270 online](#)

[kaufen](#)

