Hirschmann INET Ind.Ethernet Switch MS20-0800SAAE



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4596523
EAN	4002044223427
Hersteller	Hirschmann INET
Hersteller-ArtNr	943435001
Hersteller-Typ	MS20-0800SAAE
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Netzwerk Switch

Technische Informationen

Ethernet	
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports	
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Pc	
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports	
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/M	
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports	
Anzahl der 10/100 Mbps M12-P	
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports	
Anzahl der 1000 Mbps SC-Port:	
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX)	
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports	
Anzahl der sonstigen Ports	
Montageart	
Anzahl der max. stapelbaren Switches	
Anzahl der Modulslots	
Layer 2	
Layer 3	
Managebar	

Hirschmann INET Ind.Ethernet Switch MS20-0800SAAE Ethernet, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports 0, Anzahl der sonstigen Ports 0, Montageart Hutschiene, Anzahl der max.

stapelbaren Switches 0, Anzahl der Modulslots 2, Layer 2, Managebar,

ETHERNET/Fast ETHERNET-Switch nach IEEE 802.3 modularer, managed, Industrial Switch für DIN Hutschiene Store-and-Forward-Switching, lüfterloses Design.

Weitere Schnittstellen: Versorgung/Meldekontakt (2x steckbarer Klemmblock 4-polig), V.24 Zugang (1x RJ11 Buchse), 1x USB zum Anschluss des Autokonfigurationsadapters ACA21-USB.

Netzausdehnung-Kaskadiertiefe: Linien-/Sternstruktur beliebig, Ringstruktur (HIPER-Ring) 50 (Rekonfigurationszeit Management: Serielle Schnittstelle, Web-Interface, SNMP V1/V2, HiVision Filetransfer SW HTTP/TFTP.

Diagnose LEDs: (Power, Link Status, Daten, 100 Mbit/s, Autonegotiation, Full-Duplex, Fehler, Redundanzmanager, Ring-Port, LED Test), Log-File, Syslog, Meldekontakt, RMON (Statistik, Historie, Alarme, Ereignisse), Portmirroring, Topology Discovery 802.1AB.

Konfiguration: Comand Line Interface (CLI), TELNET, BootP, DHCP, DHCP Option 82, HIDiscovery, Autokonfigurationsadapter (ACA21-USB).

Sicherheit: Port Security (IP und MAC), SNMP V3 (no encryption).

Redundanzfunktionen: HIPER-Ring (Ringstruktur), RSTP 802.1w, redundante Netz/Ringkopplung, Dual Homing, redundante 24 V Einspeisung, redundanter Meldekontakt (nur MICE).

Filter: QoS 4 Klassen, Portpriorisierung (IEEE 802.1D/p), VLAN (IEEE 802.1Q), Multicast (IGMP Snooping/Querier), Multicast Detection unknown Multicast, Broadcastlimiter, Fast Aging.

Realtime: SNTP Server, PTP / IEEE 1588 Support mit Medienmodul.

Hirschmann INET Ind.Ethernet Switch MS20-0800SAAE online kaufen