Dold&Söhne Not-Aus-Modul BG5925.02 AC/DC24V



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0769064
EAN	4030641491703
Hersteller	Dold&Söhne
Hersteller-ArtNr	0049170
Hersteller-Typ	BG5925.02 AC/DC24V
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Strom

Technische Informationen

Ausführung	
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Ventilen	
Geeignet zur Überwachung von	hutzeinrichtungen
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Bemessungssteuerspeisespanr	24...24V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	24...24V
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Auswertung der Eingänge	
Mit Starteingang	
Mit Mutingfunktion	
Mit Rückführkreis	
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	rt, kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,	kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	rt, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,	Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	ntaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert,	kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	lbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert,	Halbleiter
Kategorie nach EN 954-1	
Performance Level nach EN ISO 13849-1	

Mit Zulassung für BG BIA	
Mit Zulassung nach UL	
Breite	22.5mm
Höhe	84mm
Tiefe	121mm

Dold&Söhne Not-Aus-Modul BG5925.02 AC/DC24V Ausführung Grundgerät, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Auswertung der Eingänge zweikanalig, Mit Starteingang, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Kategorie nach EN 954-1 4, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Mit Zulassung für BG BIA, Breite 22,5mm, Höhe 84mm, Tiefe 121mm, Nach der EG-Richtlinie für Maschinen 98/37/EG, nach IEC/EN 60 204-1, EN 954-1, VDE 0113 Teil 1 (1998-11), Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1, Ausgang: max.

3 Schließer, siehe Kontaktbestückung, 1- oder 2-kanalige Beschaltung, Leitungsschlußerkennung am Ein-Taster, Aktivierung über die Ein-Taste oder automatische Ein-Funktion beim Anlegen der Betriebsspannung, mit oder ohne Querschlußerkennung im Not-Aus-Steuerkreis, Betriebszustandsanzeige

Dold&Söhne Not-Aus-Modul BG5925.02 AC/DC24V online kaufen