Verschiedene-Diverse H07BQ-F 5G 4 Tr.500 PUR-Leitung



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0100245
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07BQ-F 5G 4 Tr.500
Hersteller-Typ	H07BQ-F 5G 4
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	4mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	16mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	-40...80°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...80°C
Nennspannung U0	450V
Nennspannung U	750V

Verschiedene-Diverse H07BQ-F 5G 4 Tr.500 PUR-Leitung Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe orange, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

16mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Nach VDE 0282.

Geräteanschlussleitung für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Umgebungen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, z.B.

zum Anschluss landwirtschaftlicher oder gewerblicher Geräte, Heizgeräte, vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder durch Wärmestrahlung.

Beständig gegen Öle, Fette, Benzin, Wasser und Witterungseinflüsse, Ozon und Sauerstoff, UV-Strahlen, Hydrolyse und Mikroben.

Max.

Betriebstemperatur (fest verlegt) 90 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse H07BQ-F 5G 4 Tr.500 PUR-Leitung online kaufen