

Berker Tastsensor 3f. mit RT-Regler 75663770

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0828613
EAN	4011334283478
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	75663770
Hersteller-Typ	75663770
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Tastsensor



Technische Informationen

Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Andere Bussysteme
Montageart
Mit Diebstahl-/Demontageschutz
Busankopplung inklusive
Anzahl der Betätigungspunkte
Anzahl der Tasten
Mit LED-Anzeige
Mit Beschriftungsfeld
Mit Display
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Mit Raumthermostat
Mit Infrarot-Sensor
Schutzart (IP)

Berker Tastsensor 3f.

mit RT-Regler 75663770 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart

Unterputz, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Anzahl der Betätigungspunkte 8, Anzahl der Tasten 3, Mit LED-Anzeige, Mit Beschriftungsfeld, Mit Display, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Mit Raumthermostat, Schutzart (IP) IP20, Tastsensor 3fach mit Raumtemperaturregler, Display und Beschriftungsfeld Betriebstemperatur -5 ...

+45 °C - nur für Rahmen mit großem Ausschnitt - mit Demontageschutz - mit weißer Betriebs-LED und 6 roten Status-LED - LC-Display mit Symboldarstellung und Beleuchtung, schaltbar über Objekt - Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich) - mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten - Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar - für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen - Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich - Wippe oder geteilte Wippe parametrierbar - geteilte Bedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie - Bereichsdimmen - Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar - Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar - Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte - mit Raumtemperaturschaltuhr - für individuelle Einzelraumregelung - Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe - Regelparameter für Heiz- bzw.

Kühlkörper voreingestellt - für stetige oder schaltende Regelung von max.

2 Regelkreise - Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung - Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar - separates Fensterkontakt-Objekt - Meldeobjekte für Heizen und Kühlen - mit Ventilschutzfunktion - Objekt für Reglerstatus - mit Tastensperrfunktion - mit Flash-Controller - programmierbar mit ETS2 ab V1.2a - für Busankoppler Up 3fach

[Berker Tastsensor 3f. mit RT-Regler 75663770 online kaufen](#)

