

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBOT 900 P 25G1 0028180 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0123830
EAN	4044774660714
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0028180/500
Hersteller-Typ	0028180 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1 mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	16.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest Verlegt	50...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBOT 900 P 25G1 0028180 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 25,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,
 Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach
 EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

16,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® ROBOT 900 P - Anschluss- und Steuerleitung für Biege- und Torsionsbelastungen unter rauen Einsatzbedingungen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBOT 900 P 25G1 0028180 T500 online kaufen](#)

