Siemens Indus.Sector Grundgerät SIMOCODE DP PRO FIBUS-DP-Schnitt



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6201625
EAN	4011209275522
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3UF50413AJ001
Hersteller-Typ	3UF5041-3AJ00-1
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Motormanagement-Gerät

Technische Informationen

Bemessungsbetriebsstrom Ie	125...500A
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz	110...1000V
Bemessungsbetriebsfrequenz	50...60Hz
Stromerfassungsmodul	
Spannungserfassungsmodul	
Art der Anschlusstechnik	
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz	115...115V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz	115...115V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz	0...0V
Spannungsart zur Betätigung	
Anzahl der analogen Eingänge	
Anzahl der analogen Ausgänge	
Anzahl der Ausgänge, kontaktb	
Anzahl der elektronischen Ausgänge	
Anzahl der binären Eingänge	
Eingang für Thermistoranschluss	
Eingang für Erdschlusserfassur	
Eingang für analoge Temperaturfühler	
Schaltfunktion	
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	
Ausführung der Schnittstelle	
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Grundgerät SIMOCODE DP PRO FIBUS-DP-Schnittstel 3UF5041-3AJ00-1 Bemessungsbetriebsstrom Ie 125 ...

500A, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 110 ...

1000V, Bemessungsbetriebsfrequenz 50 ...

60Hz, Stromerfassungsmodul, Art der Anschlusstechnik Schienenanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 115 ...

115V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 115 ...

115V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet 4, Anzahl der elektronischen Ausgänge 0, Anzahl der binären Eingänge 4, Eingang für Erdschlusserfassung, Schaltfunktion monostabil, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss, Ausführung der Schnittstelle PROFIBUS, Schutzart (IP) IP00, Grundgerät SIMOCODE DP PROFIBUS-DP-Schnittstelle 1,5 MBaud, RS485 4E/4A frei parametrierbar US: AC 115V 50/60Hz 125...500A, Baubr.

145mm Eingang für Thermistoranschluss monostabile Ausgänge

Siemens Indus.Sector Grundgerät SIMOCODE DP PRO FIBUS-DP-Schnitt

online kaufen