Schneider Electric Einweglichtschranke Empfänger XUB2BPBWM12R



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0785172
EAN	3389110152807
Hersteller	Schneider Electric
Hersteller-ArtNr	XUB2BPBWM12R
Hersteller-Typ	XUB2BPBWM12R
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einweg-Lichtschranke

Technische Informationen

Lieferumfang des Einwegsyster	
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	15000mm
Max. Schaltabstand	15000mm
Max. Ausgangsstrom	100mA
Reflektor im Lieferumfang entha	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-A	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	

Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung der Schaltfunktion	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Gehäusebauform	
Durchmesser des Sensors	18mm
Höhe des Sensors	46mm
Länge des Sensors	76mm
Werkstoff des Gehäuses	
Umgebungstemperatur	-25...55°C
Schaltfrequenz	500Hz
Bemessungssteuerspeisespanr	12...24V
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nacl	
Laserschutzklasse	
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperre	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Schutzart (IP)	

Schneider Electric Einweglichtschranke Empfänger XUB2BPBWM12R Lieferumfang des Einwegsystems Empfänger, Bemessungsschaltabstand 15000mm, Max.

Schaltabstand 15000mm, Max.

Ausgangsstrom 100mA, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Öffner (NC), Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Durchmesser des Sensors 18mm, Höhe des Sensors 46mm, Länge des Sensors 76mm, Werkstoff des Gehäuses Metall, Umgebungstemperatur -25 ...

55°C, Schaltfrequenz 500Hz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ...

24V, Spannungsart DC, Laserschutzklasse ohne, Lichtart Infrarotlicht, Schutzart (IP) IP67,

Schneider Electric Einweglichtschranke Empfänger XUB2BPBWM12R online

kaufen