

Phoenix Contact Blitzstromableiter FLT-CP-PLUS-3C-350

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0763759
EAN	4046356098236
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2882653
Hersteller-Typ	FLT-CP-PLUS-3C-350
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Blitzstromableiter für Energietechnik



Technische Informationen

Ausführung der Pole	
Blitzstoßstrom (10/350)	25kA
Nennableitstoßstrom (8/20)	25kA
Höchste Dauerspannung AC	350V
Höchste Dauerspannung DC	125V
Nennspannung AC	240V
Schutzpegel	1.5kV
Schutzpegel L-N	1.5kV
Folgestromlöschfähigkeit	50kA
Montageart	
Baugröße	
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	35mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	25mm²
Mit Fernmeldekontakt	
Ausblasend	
Signalisierung am Gerät	
Prüfklasse Typ 1	

Phoenix Contact Blitzstromableiter FLT-CP-PLUS-3C-350 Ausführung der Pole 3+N/PE, Blitzstoßstrom (10/350) 25kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 25kA, Höchste Dauerspannung AC 350V, Höchste Dauerspannung DC 125V, Nennspannung AC 240V, Schutzpegel 1,5kV, Schutzpegel L-N 1,5kV, Folgestromlöschfähigkeit 50kA, Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 6 TE, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Mit Fernmeldekontakt,

Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1, Steckbarer Blitzstromableiter, gem.

Typ 1/Class I/B, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, L3, PEN)

[Phoenix Contact Blitzstromableiter FLT-CP-PLUS-3C-350 online kaufen](#)

