# Verschiedene-Diverse NHXMH-J 5x16 RM Tr.500 Mantelltg haloge



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0132062 |
| EAN | |
| Hersteller | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr | NHXMH-J 5x16RM Tr.500 |
| Hersteller-Typ | NHXMH-J 5x16 RM |
| Verpackungseinheit | 1 Meter |
| Artikelklasse | Installationsleitung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Material | |
| Leiter-Nennquerschnitt | 16mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Zul. max. Leitertemperatur | 70°C |
| Schutzleiter | |
| Schirm | |
| Beidraht | |
| Tragorgan | |
| Schutzhülle | |
| Bleimantel | |
| Bewehrung/Armierung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Isolationserhalt | |
| Außendurchmesser ca. | 23.8mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in l | -5...50°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30...70°C |
| Nennspannung U0 | 300V |
| Nennspannung U | 500V |

Verschiedene-Diverse NHXMH-J 5x16 RM Tr.500 Mantelltg halogenfr.

Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Schutzleiter, Tragorgan ohne, Schutzhülle ohne, Bewehrung/Armierung ohne, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Isolationserhalt nein, Außendurchmesser ca.

23,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V,  Nach VDE 0250.

Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach DIN 0472 Teil 813.

Geringe Brandfortleitung nach DIN VDE 0472 Teil 804/Prüfart C.

Minimale Rauchentwicklung nach DIN VDE 0472 Teil 816.

Sie werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z.B.

in Industrieanlagen, kommunalen Einrichtungen, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Warenhäusern, Banken, Schulen, Theatern, Kinos, Hochhäusern, Leitzentralen usw.

Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, zur Verlegung über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton.

Sie sind auch für die Verwendung im Freien geeignet sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

Aderfarbcode nach VDE 0293.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse NHXMH-J  5x16  RM Tr.500 Mantelltg haloge online

kaufen