

ESYLUX ESYLUX Bewegungsmelder 130 Grad RC 130i sw

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0896217
EAN	4015120015212
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EM10015212
Hersteller-Typ	RC 130i sw
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	18m
Max. Reichweite frontal	20m
Erfassungsfeld Durchmesser at 36m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe

RAL-Nummer (ähnlich)

Transparent

Schutzart (IP)

Spannungsart

Nennspannung 230V

Min. Einschaltdauer 15s

Max. Einschaltdauer 30min

Ausschaltverzögerung 5s

Einschaltverzögerung 0s

Erfassungswinkel horizontal 0...130°

Schwenkbereich Sensor, horizontal 0...0°

Schwenkbereich Sensor, vertikal 0...0°

Ansprechhelligkeit 2...2500lx

Max. Schaltleistung 2300W

Geeignet für C-Last

Temperatur -25...55°C

Anzahl der Schaltzonen

Max. Einschaltstrom 16A

Nebenstelleneingang

Steuerstrom 0mA

Frequenz 50...60Hz

Alarmfunktion

ESYLUX ESYLUX Bewegungsmelder 130 Grad RC 130i sw Ausführung
Bewegungsmelder, Sensortyp passiv Infrarot,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,5m,
Treppenhäuserüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 18m, Max.

Reichweite frontal 20m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 36m,
Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit
einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Aufputz, Werkstoff
Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der
Oberfläche matt, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Schutzart (IP)
IP54, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 15s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ausschaltverzögerung 5s, Einschaltverzögerung 0s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

130°, Schwenkbereich Sensor, horizontal 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal 0°, Ansprechhelligkeit 2 ...

2500lx, Max.

Schaltleistung 2300W, Geeignet für C-Last, Temperatur -25 ...

55°C, Anzahl der Schaltzonen 1, Max.

Einschaltstrom 16A, Steuerstrom 0mA, Frequenz 50 ...

60Hz, Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und großer Reichweite.

360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung.

Programmierbar per Fernbedienung, z.

B.

Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes.

Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft.

Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter für Testfunktion/fernbedienbar/Potieinstellung.

Einhand-Stecksockelmontage.

Doppelte Membran-Leitungseinführung.

Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum.

Reichweitenanpassung des Sensors mit zusätzlicher Focus-LED als Einstellhilfe.

Versenkbare Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter.

Wand- oder Deckenmontage ist ohne Zubehör, dank Drehgelenk, möglich.

Ausblenden einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckkappe (individuell zuschneidbar).

Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör.

[ESYLUX ESYLUX Bewegungsmelder 130 Grad RC 130i sw online kaufen](#)