

ESYLUX ESYLUX Wandpräsenzmelder 180 Grad PD 180i/R

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0896254
EAN	4015120410017
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EM10410017
Hersteller-Typ	PD 180i/R
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.2m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	8m
Max. Reichweite frontal	3m
Erfassungsfeld Durchmesser at 16m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	15s
Max. Einschaltdauer	30min
Ausschaltverzögerung	30s
Einschaltverzögerung	0s
Erfassungswinkel horizontal	180...180°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0...0°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0...0°
Ansprechhelligkeit	5...2000lx
Max. Schaltleistung	2300W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	0...50°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Steuerstrom	0mA
Frequenz	50...50Hz
Alarmfunktion	

ESYLUX ESYLUX Wandpräsenzmelder 180 Grad PD 180i/R Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, HLK-Ansteuerung, Zwangsabschaltung, Tierschneise, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,2m, Treppenhausüberwachung, Überbrückungsschalter, Max.

Reichweite zu einer Seite 8m, Max.

Reichweite frontal 3m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 16m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe weiß, Transparent, Schutzart (IP) IP20, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 15s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ausschaltverzögerung 30s, Einschaltverzögerung 0s, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

180°, Schwenkbereich Sensor, horizontal 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal 0°, Ansprechhelligkeit 5 ...

2000lx, Max.

Schaltleistung 2300W, Geeignet für C-Last, Temperatur 0 ...

50°C, Anzahl der Schaltzonen 1, Max.

Einschaltstrom 10A, Nebenstelleneingang, Steuerstrom 0mA, Frequenz 50 ...

50Hz, Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage.

Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht.

16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z.

B.

EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen.

Zusätzlicher Schaltkontakt "HLK" zur Ansteuerung von Heizung-Lüftung-Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit.

Programmierbar per Fernbedienung, z.

B.

Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes.

Abdeckrahmen IP 20 in 5 verschiedenen Farben.

Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter.

Ausführung in IP 44, geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge.

Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben (Zubehör).

Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung.

Manuelles Schalten durch integrierten Schalter EIN/AUS/AUTO möglich.

Verhinderung von ungewolltem Schalten, z.

B.

durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe.

Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung.

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Anschluss eines \"Slave\"-Präsenzmelders (ab Melder-Version 07/2007).

Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS.

[ESYLUX ESYLUX Wandpräsenzmelder 180 Grad PD 180i/R online kaufen](#)

