Philips Leuchte PLS LED Wandscheinwerfer 24LED-LXNBLEB INB 6 BCS



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1530545
EAN	8711559714509
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	71450900
Hersteller-Typ	BCS716 #71450900
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Montageart	
Reflektor gelocht	
Dimmbar	
Ausführung	
Raster gelocht	
Schaltung	
Ballwurfsicher	
Farbe der Abdeckung	
Werkstoff der Abdeckung	
Mit Bewegungsmelder	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...240V

Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	594mm
Breite	67mm
Höhe/Tiefe	63mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdra	

Philips Leuchte PLS LED Wandscheinwerfer 24LED-LXNBLEB INB 6 BCS716 #71450900 Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 24, Fassung sonstige, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel engstrahlend, Länge 594mm, Breite 67mm, Höhe/Tiefe 63mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Die LEDline²-Leuchten erzeugen ein kräftigen, linearen Lichtbündel für spektakuläre Streiflichteffekte in wechselnden Farben für nahtlose Lichtvorhänge.

Die Weißlichtvarianten von kaltweiß bis warmweiß setzen der Kreativität keine Grenzen, wenn es darum geht, die architektonischen Besonderheiten von Fassaden und Bauwerken gezielt hervorzuheben.

Für die Akzentbeleuchtung von Details wie Ornamenten oder Fensternischen bietet die LEDline² zusätzlich mit der kleinen Variante von 150 mm ebenfalls höchste Beleuchtungsflexibilität.

Die breite Palette an Steuergeräten, die für die LEDline²-Produktfamilie erhältlich sind, unterstützten zusätzlich die gestalterische Freiheit für dynamische Anwendungsbereiche und eindrucksvolle Lichtinszenierungen.

Dank DMX/RDM-Protokoll und verschiedenen Steckanschlüssen, Leitungslängen und Montagehalterungen ist die Installation denkbar einfach.

Philips Leuchte PLS LED Wandscheinwerfer 24LED-LXNBLEB INB 6 BCS online kaufen