

## Verschiedene-Diverse NYY-J 3x 25 RM S Starkstromkabel

### Allgemeine Informationen

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer      | ET0208806            |
| EAN                |                      |
| Hersteller         | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr   | NYY-J 3x 25 RM Eca S |
| Hersteller-Typ     | NYY-J 3x 25 RM       |
| Verpackungseinheit | 1 Meter              |
| Artikelklasse      | Starkstromkabel      |



### Technische Informationen

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Leiter-Material                         |                   |
| Leiter-Nennquerschnitt                  | 25mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                           |                   |
| Leiter-Form                             |                   |
| Ader-Zahl                               |                   |
| Ader-Isolation                          |                   |
| Ader-Kennzeichnung                      |                   |
| Schutzleiter                            |                   |
| Schirm                                  |                   |
| Beidraht                                |                   |
| Hilfsader-Zahl                          |                   |
| Bleimantel                              |                   |
| Konzentrischer Leiter                   |                   |
| Bewehrung                               |                   |
| Mantel-Material                         |                   |
| Mantel-Farbe                            |                   |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2           |                   |
| Flammwidrig                             |                   |
| Raucharm nach EN 61034-2                |                   |
| Isolationserhalt                        |                   |
| Funktionserhalt                         |                   |
| Außendurchmesser ca.                    | 24mm              |
| Zul. max. Leitertemperatur              | 70°C              |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewehrung | 70°C              |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fes          | -30...70°C        |
| Nennspannung U <sub>0</sub>             | 0.6kV             |
| Nennspannung U                          | 1kV               |

Verschiedene-Diverse NYY-J 3x 25 RM S Starkstromkabel Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 25mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Hilfsader-Zahl 0, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

24mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: Hohlpreise

[Verschiedene-Diverse NYY-J 3x 25 RM S Starkstromkabel online kaufen](#)