

## Berker Waechtersens. 180 polarwei ss, samt 75261129

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6508312
EAN	4011334315629
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	75261129
Hersteller-Typ	75261129
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder



### Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Ausschaltverzögerung selbstler	
Optimale Montagehöhe	1.1m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	10m
Erfassungsfeld Durchmesser at 0m	
Erfassungswinkel vertikal	0...7°

Anzahl der Kanäle

Anzahl der binären Eingänge

Schaltleistung 0W

Min. Einschaltdauer 0.13s

Max. Einschaltdauer 140min

Berker Waechtersens.

180 polarwei ss, samt 75261129 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Nebenstelleneingang, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Optimale Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 10m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 0m, Erfassungswinkel vertikal 0 ...

7°, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

180°, Anzahl der Kanäle 1, Anzahl der binären Eingänge 0, Schaltleistung 0W, Min.

Einschaltdauer 0,13s, Max.

Einschaltdauer 140min, Wächtersensor 180 Berker Q.1/Q.3 polarweiß, samt Nennmontagehöhe 1,1 m Reichweite frontal ca.

10 m Reichweite seitlich je ca.

6 m Erfassungsfeld halbovalförmig ca.

10 x 12 m Erfassungswinkel 180 ° Erfassungsebenen 2 Schaltsegmente 72 Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca.

20 ...

100 % Nachlaufzeit 10 s zusätzliche Nachlaufzeit parametrierbar 130 ...

152 h Ansprechhelligkeit parametrierbar 1 ...

1000/unendl.

lx, Verriegelungszeit 8 ...

140 min, Betriebstemperatur -5 ...

+45 °C Abmessungen Aufbauhöhe 23,5 mm Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Wächters führen.

Nur für den Innenbereich geeignet! Bei Erfassung einer Personenbewegung wird ein durch die Parametrierung definiertes Datentelegramm gesendet.

- mit Abdeckblende zur Begrenzung des Erfassungswinkels auf 90° - mit Potenziometer zur Feineinstellung der Ansprechempfindlichkeit - Sperrfunktion parametrierbar - auch als Nebenstelle geeignet - zyklisches Senden möglich

[Berker Waechtersens. 180 polarwei ss, samt 75261129 online kaufen](#)

