

## Wieland Anschlussleitung Stecker offn. Ende GST18I3K1-S 15 70SW

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0429718
EAN	4015573359116
Hersteller	Wieland
Hersteller-ArtNr	92.232.7004.1
Hersteller-Typ	GST18I3K1-S 15 70SW
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

### Technische Informationen

Bemessungsspannung	250V
Bemessungsstrom	16A
Polzahl	
Schutzart (IP)	
Art der konfektionierten Leitung	
Ausführung Seite 1	
Ausführung Seite 2	
Leiterendenbehandlung	
Gesamtlänge	7000mm
Mechanische Kodierung	
Farbe der Kodierung / Kontakte	
Gehäusefarbe	
Kabeltyp	
Kabeldurchmesser	8.3...8.3mm
Abmantellänge	37mm
Abisolierlänge	9mm
Mantel-Farbe	
Pol-Kennzeichnung	
Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm <sup>2</sup>
Isolierteil dauertemperaturbestän	100°C
Leitung dauertemperaturbestän	70°C
Halogenfrei	
Oberflächenbehandlung der Ko	
Verschmutzungsgrad	
Bemessungsstoßspannung	4kV

Wieland Anschlussleitung Stecker offn.

Ende GST18I3K1-S 15 70SW Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP40, Art der konfektionierten Leitung Geräte-Anschlussleitung, Ausführung Seite 1 Stecker, Ausführung Seite 2 freies Leitungsende, Leiterendenbehandlung ultraschallverdichtete Aderenden, Gesamtlänge 7000mm, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz schwarz, Gehäusefarbe schwarz, Kabeltyp H05VV-F, Kabeldurchmesser 8,3 ...

8,3mm, Abmantellänge 37mm, Abisolierlänge 9mm, Mantel-Farbe schwarz, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis 100°C, Leitung dauertemperaturbeständig bis 70°C, Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4kV, Stecker GST18, mit offenem Leitungsende

[Wieland Anschlussleitung Stecker offn. Ende GST18I3K1-S 15 70SW online](#)

[kaufen](#)

