# Wieland Anschlussleitung Buchse offn. Ende GST18I3K1B-15 90SW

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0429642 |
| EAN | 4015573580626 |
| Hersteller | Wieland |
| Hersteller-ArtNr | 92.232.9003.1 |
| Hersteller-Typ | GST18I3K1B-15 90SW |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Artikelklasse | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250V |
| Bemessungsstrom | 16A |
| Polzahl | |
| Schutzart (IP) | |
| Art der konfektionierten Leitung | |
| Ausführung Seite 1 | |
| Ausführung Seite 2 | |
| Leiterendenbehandlung | |
| Gesamtlänge | 9000mm |
| Mechanische Kodierung | |
| Farbe der Kodierung / Kontakte | |
| Gehäusefarbe | |
| Kabeltyp | |
| Kabeldurchmesser | 8.3...8.3mm |
| Abmantellänge | 37mm |
| Abisolierlänge | 9mm |
| Mantel-Farbe | |
| Pol-Kennzeichnung | |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5mm² |
| Isolierteil dauertemperaturbestän | 100°C bis |
| Leitung dauertemperaturbestän | 70°C |
| Halogenfrei | |
| Oberflächenbehandlung der Ko | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Bemessungsstoßspannung | 6kV |

Wieland Anschlussleitung Buchse offn.

Ende GST18I3K1B-15 90SW Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP40, Art der konfektionierten Leitung Netzanschlussleitung, Ausführung Seite 1 freies Leitungsende, Ausführung Seite 2 Buchse, Leiterendenbehandlung ultraschallverdichtete Aderenden, Gesamtlänge 9000mm, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz schwarz, Gehäusefarbe schwarz, Kabeltyp H05VV-F, Kabeldurchmesser 8,3 ...

8,3mm, Abmantellänge 37mm, Abisolierlänge 9mm, Mantel-Farbe schwarz, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Isolierteil dauertemperaturbeständig bis 100°C, Leitung dauertemperaturbeständig bis 70°C, Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 6kV,  GST18i-Buchse, mit offenem Leitungsende

Wieland Anschlussleitung Buchse offn. Ende GST18I3K1B-15 90SW online

kaufen