Wieland Anschlussleitung RST20I3K1B-15P 60GR

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0416355
EAN	4015573761322
Hersteller	Wieland
Hersteller-ArtNr	96.232.6003.0
Hersteller-Typ	RST20I3K1B-15P 60GR
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Informationen

Bemessungsspannung	250V
Bemessungsstrom	20A
Polzahl	
Schutzart (IP)	
Art der konfektionierten Leitung	
Ausführung Seite 1	
Ausführung Seite 2	
Leiterendenbehandlung	
Gesamtlänge	6000mm
Mechanische Kodierung	
Farbe der Kodierung / Kontakte	
Gehäusefarbe	
Kabeltyp	
Abmantellänge	35mm
Abisolierlänge	9mm
Mantel-Farbe	
Pol-Kennzeichnung	
Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm²
Isolierteil dauertemperaturbestä	100°C
Halogenfrei	
Oberflächenbehandlung der Ko	
Verschmutzungsgrad	
Bemessungsstoßspannung	4kV

Wieland Anschlussleitung RST20I3K1B-15P 60GR Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP68, Art der konfektionierten Leitung Netzanschlussleitung, Ausführung Seite 1 freies Leitungsende, Ausführung Seite 2 Buchse, Leiterendenbehandlung ultraschallverdichtete

Aderenden, Gesamtlänge 6000mm, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz grau, Gehäusefarbe schwarz, Kabeltyp H05VV-F, Abmantellänge 35mm, Abisolierlänge 9mm, Mantel-Farbe schwarz, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Isolierteil dauertemperaturbeständig bis 100°C, Oberflächenbehandlung der Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Mit Buchse RST 20i3 mit Verriegelung

Wieland Anschlussleitung RST20I3K1B-15P 60GR online kaufen