

Verschiedene-Diverse H07RN-F 2x 4 Ri. 50 Gummischlauchlei

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0121023
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07RN-F 2x4 Ri.50
Hersteller-Typ	H07RN-F 2x 4
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	4mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	12.7mm
Zul. max. Leitertemperatur	60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	30...60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-30...60°C
Nennspannung U ₀	450V
Nennspannung U	750V

Verschiedene-Diverse H07RN-F 2x 4 Ri.

50 Gummischlauchleitung Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

12,7mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

60°C, Nennspannung U₀ 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0282.

Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B.

Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Max.

Betriebstemperatur 60 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H07RN-F 2x 4 Ri. 50 Gummischlauchlei online kaufen](#)