Verschiedene-Diverse NGFLGÖU-J 12x 1,5 Tr.500 NPRN-Flachleitun



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0134503
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	NGFLGÖU-J 12x1,5 Tr.500
Hersteller-Typ	NGFLGÖU-J 12x 1,5
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Flachleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	-35...80°C
Nennspannung U0	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse NGFLGÖU-J 12x 1,5 Tr.500 NPRN-Flachleitung Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 12, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -35 ...

80°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, In trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien als flexible Energie- und Steuerleitung, bei mittleren mechanischen Beanspruchungen.

Die Leitungen sind bestimmt für den Anschluss beweglicher Teile von Werkzeugmaschinen.

Förderanlagen und Grossgeräten, wenn die Leitungen nur Biegebeanspruchungen in einer Ebene ausgesetzt sind.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse NGFLGÖU-J 12x 1,5 Tr.500 NPRN-Flachleitun online

kaufen