

Eaton (USV) Protection Station 800 USB DIN ProtecStat.800USBDIN

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5901560
EAN	3553340610820
Hersteller	Eaton (USV)
Hersteller-ArtNr	61082
Hersteller-Typ	ProtecStat.800USBDIN
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	USV-Anlage

Technische Informationen

Eingangsspannung	160...284V
Ausgangsscheinleistung	800VA
Höhe	327mm
Breite	185mm
Überbrückungszeit Vollast	5min
Tiefe	149mm
Gewicht	4.1kg
Netzwerkmanagementfähig	
USV-Technologie	
Bauform	



Eaton (USV) Protection Station 800 USB DIN ProtecStat.800USBDIN
Eingangsspannung 160 ...

284V, Ausgangsscheinleistung 800VA, Höhe 327mm, Breite 185mm, Überbrückungszeit Vollast 5min, Tiefe 149mm, Gewicht 4,1kg, USV-Technologie Offline, Bauform Standgerät, Hochfrequenz-USV mit Überspannungsschutz, 8 Standardsteckdosen (4 mit Batterie-Backup und Überspannungsschutz + 4 mit Überspannungsschutz), Ausgangsleistung (batteriegestützte Ausgänge): 800 VA - 500 W, Ausgangsleistung (alle Steckdosen): 10 A - 2300 VA, Ausgangsspannung und Frequenz: 230 V - 50 / 60 Hz autoselection, Batterienart Austauschbare Bleibatterien, Battery monitoring Automatischer Batterientest, Anzeige zum Batterienaustausch, Schutz gegen Tiefentladung (Begrenzung auf 4 Std.), Batteriebetrieb Kaltstartfähig (mobile Stromquelle), Batterie wird selbst in OFF-Position geladen, Typische Anwendung: 1 Computer mit Hochleistungsgrafik, Autonomie bei typischer Anwendung: 30 min, EcoControl: Sparen Sie bis zu 30% Energie (effizientes elektrisches Design und

automatische Abschaltung nicht benötigter Peripherie), Überspannungsschutz: Umfassender Schutz allgemeiner und Differentialmodus (3 MOV) Gesamtenergie: 525 J, entspricht IEC 61643-1, Leistungen bei 8/20 Welle $U_{oc} = 6 \text{ kV}$, $U_{oc} = 6 \text{ kV}$, $U_p = 1.7 \text{ kV}$, $I_n = 2.8 \text{ kA}$, $I_{max} = 8 \text{ kA}$, PowerLine-Kompatibilität: 1 PLC-fähige Steckdose, Datenleitungsschutz Tel/Fax/Modem/Internet DSL + Ethernet Datenleitungsschutz, Installation Erdung erforderlich, Normen IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Qualität und Umwelt ISO 9001, ISO1400, RS232-Schnittstelle: USB-Schnittstelle, Software Personal-Solution-Pac- auf CD, kompatibel mit Vista/XP/2003/2008/Mac/Linux (Power-Management, automatisches Herunterfahren des Systems, Alarmmeldungen, Ereignisprotokoll)

[Eaton \(USV\) Protection Station 800 USB DIN ProtecStat.800USBDIN online](#)

[kaufen](#)