

Wieland Anschlussleitung RST20I3K1B-25P 50GR

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0416455
EAN	4015573760356
Hersteller	Wieland
Hersteller-ArtNr	96.233.5003.0
Hersteller-Typ	RST20I3K1B-25P 50GR
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Informationen

Bemessungsspannung	250V
Bemessungsstrom	20A
Polzahl	
Schutzart (IP)	
Art der konfektionierten Leitung	
Ausführung Seite 1	
Ausführung Seite 2	
Leiterendenbehandlung	
Gesamtlänge	5000mm
Mechanische Kodierung	
Gehäusefarbe	
Kabeltyp	
Kabeldurchmesser	10.2...10.2mm
Abmantellänge	35mm
Abisolierlänge	9mm
Mantel-Farbe	
Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm ²
Isolierteil dauertemperaturbestän	100°C
Leitung dauertemperaturbestän	70°C
Halogenfrei	
Oberflächenbehandlung der Ko	
Verschmutzungsgrad	
Bemessungsstoßspannung	4kV

Wieland Anschlussleitung RST20I3K1B-25P 50GR Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP68, Art der konfektionierten Leitung Geräte-Anschlussleitung, Ausführung Seite 1 freies Leitungsende, Ausführung Seite 2 Buchse, Leiterendenbehandlung ultraschallverdichtete

Aderenden, Gesamtlänge 5000mm, Mechanische Kodierung, Gehäusefarbe grau, Kabeltyp H05VV-F, Kabeldurchmesser 10,2 ...

10,2mm, Abmantellänge 35mm, Abisolierlänge 9mm, Mantel-Farbe schwarz, Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Isolierteil dauertemperaturbeständig bis 100°C, Leitung dauertemperaturbeständig bis 70°C, Oberflächenbehandlung der Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Buchse RST 20i3 mit Verriegelung

[Wieland Anschlussleitung RST20I3K1B-25P 50GR online kaufen](#)