

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1kV 3G4 1123434 T

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7504770
EAN	4044774602103
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	1123434/500
Hersteller-Typ	1123434 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel



Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	4mm ²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	12.6mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-15...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	40...80°C
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1kV 3G4 1123434 T500
 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation Copolymer,

thermoplastisch, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Raucharm nach EN 61034-2, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

12,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U₀ 0,6kV, Nennspannung U 1kV, ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1kV, UL AWM style 21156, Anschluss- und Steuerleitung, halogenfrei/hochflammwidrig, Leiterklasse 5, öffentliche Gebäude, im Freien

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1kV 3G4 1123434 T](#)

[online kaufen](#)

