

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 210 41G0,75 0021911 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7615316
EAN	4044774583020
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0021911/500
Hersteller-Typ	0021911 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	17.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest 50...80°C	
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 210 41G0,75 0021911 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 41,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation Polypropylen, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,
 Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein,
 Außendurchmesser ca.

17,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® ROBUST 210 - Steuerleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Kompostieranlagen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 210 41G0,75 0021911 T500 online](#)

[kaufen](#)