

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 215 C 5x0,75 0022723 T500

### Allgemeine Informationen

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® ROBUST 215 C CC

Artikelnummer	ET7615349
EAN	4044774586311
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0022723/500
Hersteller-Typ	0022723 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	7.9mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest Verlegt	50...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 215 C 5x0,75 0022723 T500  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5,  
 Verseilelement nein, Ader-Isolation Polypropylen, Ader-Kennzeichnung Ziffern,  
 Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht,  
 Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein,  
 Außendurchmesser ca.

7,9mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® ROBUST 215 C - Steuerleitung geschirmt, witterungs-, bioöl-, reiniger-, heißwasserbeständig für Einsatz im Lebensmittelbereich und in Kompostieranlagen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBUST 215 C 5x0,75 0022723 T500 online](#)

[kaufen](#)

