

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,5 1123201 T500

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7504839
EAN	4044774598598
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	1123201/500
Hersteller-Typ	1123201 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX CLASSIC 135 CH  
HFR EC 60332-3 PHS CC 76 AWM 50/50 21088 T5 500V E83634

### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	6.2mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-15...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	40/80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,5 1123201 T500  
Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindräftig, Ader-Zahl 3,  
Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern,  
Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht,  
Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-3-24,  
Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

6,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,5 1123201 T500 online](#)

[kaufen](#)

