

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G1,5 1123324 T500

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET7504888          |
| EAN                | 4044774600444      |
| Hersteller         | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr   | 1123324/500        |
| Hersteller-Typ     | 1123324 T500       |
| Verpackungseinheit | 500 Meter          |
| Artikelklasse      | Steuerleitung      |

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX CLASSIC 135 CH  
HFR IEC 60332-3-24HS CC 70 AWM 90°C 1123324 T500 500V E60324

### Technische Informationen

|   |                    |
|---|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                    | 1.5mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                             |                    |
| Ader-Zahl                                 |                    |
| Verseilelement                            |                    |
| Ader-Isolation                            |                    |
| Ader-Kennzeichnung                        |                    |
| Schutzleiter                              |                    |
| Schirm über Verseilelement                |                    |
| Schirm über Verseilung                    |                    |
| Mantel-Material                           |                    |
| Mantel-Farbe                              |                    |
| Flammwidrig                               |                    |
| Raucharm nach EN 61034-2                  |                    |
| Außendurchmesser ca.                      | 15.8mm             |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-15...70°C |                    |
| Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt    | 40...80°C          |
| Nennspannung U                            | 500V               |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G1,5 1123324 T500  
Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 18,  
Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern,  
Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht,  
Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-3-24,  
Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

15,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 18G1,5 1123324 T500 online](#)

[kaufen](#)

