Verschiedene-Diverse H05VV5-F 25G 1,5 Tr.500 Steuerltg genorm



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0132749
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H05VV5-F 25G1,5 Tr.500
Hersteller-Typ	H05VV5-F 25G 1,5
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	21.6mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in l	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...70°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse H05VV5-F 25G 1,5 Tr.500 Steuerltg genormt Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 25, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

21,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 1, Nach VDE 0281.

Als Steuer- und Verbindungsleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau, an Fließ- und Montagebändern.

Die Leitung ist nach VDE 0207 und VDE 0473 auf absolute Ölbeständigkeit geprüft.

Auch gegen verschiedene chemische Verbindungen geschützt.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse H05VV5-F 25G 1,5   Tr.500 Steuerltg genorm online

kaufen