# Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2x2,5 1123139 T500



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET7504898 |
| EAN | 4044774597584 |
| Hersteller | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr | 1123139/500 |
| Hersteller-Typ | 1123139 T500 |
| Verpackungseinheit | 500 Meter |
| Artikelklasse | Steuerleitung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 2.5mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Außendurchmesser ca. | 7.6mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I | -15...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -40...80°C |
| Nennspannung U | 500V |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2x2,5 1123139 T500 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

7,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 130 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2x2,5 1123139 T500 online

kaufen