# Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G4 0036322 T500

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET7615225 |
| EAN | 4044774637136 |
| Hersteller | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr | 0036322/500 |
| Hersteller-Typ | 0036322 T500 |
| Verpackungseinheit | 500 Meter |
| Artikelklasse | Steuerleitung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 4mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Außendurchmesser ca. | 13.5mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in B | -5...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -40...80°C |
| Nennspannung U | 1000V |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G4 0036322 T500 Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation Polypropylen, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe orange, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

13,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 1000V, ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY - kapazitätsarme und geschirmte Servoleitung für mittlere Beanspruchung in Energieführungsketten.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G4 0036322 T500 online

kaufen