

## Verschiedene-Diverse H05VVC4V5-K 7G0,75 Ri.100 Steuerltg geschi

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7304209
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H05VVC4V5-K 7G0,75 Ri.100
Hersteller-Typ	H05VVC4V5-K 7G 0,75
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	12.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest 40...70°C	
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse H05VVC4V5-K 7G0,75 Ri.100 Steuerltg geschirmt  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 7,  
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,  
 Schutzleiter, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC,  
 Mantel-Farbe grau, Außendurchmesser ca.

12,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Starkstromsteuerleitung mit Cu-Gesamtabschirmung, für feste Verlegung oder flexible Anwendungen.

Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau, an Fließbändern und Fertigungsstraßen.

Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen als Energie- oder Verbindungsleitung in trockenen oder feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H05VVC4V5-K 7G0,75 Ri.100 Steuerltg geschi online](#)

[kaufen](#)