Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,75 1135112 R50



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7617588
EAN	4044774566931
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	1135112/50
Hersteller-Typ	1135112 R50
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	12.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	-15...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,75 1135112 R50 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 12, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

12,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,75 1135112 R50 online

kaufen