Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 16G1,5 1119316 R100



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7617824
EAN	4044774552927
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	1119316/100
Hersteller-Typ	1119316 R100
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	13.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	-15...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 16G1,5 1119316 R100 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 16, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

13,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 16G1,5 1119316 R100 online

kaufen