

## Verschiedene-Diverse H03VV-F 2x0,5 sw Ri.100 Schlauchtg PVC

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0105011
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H03VV-F 2x0,5 sw Ri.100
Hersteller-Typ	H03VV-F 2x0,5 sw
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bew. 70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-40...70°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	300V
Nennspannung U	300V

Verschiedene-Diverse H03VV-F 2x0,5 sw Ri.100 Schlauchtg PVC  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 2,  
 Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material PVC,  
 Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser  
 ca.

5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 300V, Nennspannung U 300V, Nach VDE 0281.

Für den Anschluss leichter Elektro-Geräte bei geringen mechanischen Beanspruchungen in trockenen Räumen.

Nicht zugelassen für Koch- und Heiz- oder Wärmegeräte.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H03VV-F 2x0,5 sw Ri.100 Schlauchltg PVC online](#)

[kaufen](#)