

Verschiedene-Diverse H03VV-F 2x0,75 sw Ri.100 Schlauchltg PVC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0105260
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H03VV-F 2x0,75 sw Ri.100
Hersteller-Typ	H03VV-F 2x0,75 sw
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	5.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-40...70°C
Nennspannung U ₀	300V
Nennspannung U	300V

Verschiedene-Diverse H03VV-F 2x0,75 sw Ri.100 Schlauchltg PVC
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 2,
 Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material PVC,
 Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser
 ca.

5,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U₀ 300V, Nennspannung U 300V, Nach VDE 0281.

Für den Anschluss leichter Elektro-Geräte bei geringen mechanischen Beanspruchungen in trockenen Räumen.

Nicht zugelassen für Koch- und Heiz- oder Wärmegeräte.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H03VV-F 2x0,75 sw Ri.100 Schlauchltg PVC online](#)

[kaufen](#)