

Verschiedene-Diverse YSLCY-JZ 7x 2,5 Tr.500 Steuerltg geschi

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7606351
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YSLCY-JZ 7x2,5 Tr.500
Hersteller-Typ	YSLCY-JZ 7x 2,5
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	
Außendurchmesser ca.	17.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-30...70°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse YSLCY-JZ 7x 2,5 Tr.500 Steuerltg geschirmt
 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 7,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilung Folie + Geflecht, Mantel-Material PVC,
 Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

17,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Anzahl der Schutzleiter 1, Standardanschluss- und Verbindungsleitung ohne Innenmantel für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung.

Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen.

Bei Verwendung im Freien unter Beachtung des Temperaturbereiches muss UV-Schutz gewährleistet sein.

Durch die optimierte Schirmung ist die Leitung geeignet für Anlagen, bei denen eine gute Entstörung erforderlich ist oder wo eine Beeinflussung der Signale durch elektrische Fremdfelder vermieden werden muss (EMV).

[Verschiedene-Diverse YSLCY-JZ 7x 2,5 Tr.500 Steuerltg geschi online kaufen](#)