

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 3G0,5 00100014 R100

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET7617667          |
| EAN                | 4044775068663      |
| Hersteller         | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr   | 00100014/100       |
| Hersteller-Typ     | 00100014 R100      |
| Verpackungseinheit | 100 Meter          |
| Artikelklasse      | Flexible Leitung   |



### Technische Informationen

|  |                    |
|--|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                 | 0.5mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                          |                    |
| Ader-Zahl                              |                    |
| Ader-Isolation                         |                    |
| Ader-Kennzeichnung                     |                    |
| Schutzleiter                           |                    |
| Schirm                                 |                    |
| Mantel-Material                        |                    |
| Mantel-Farbe                           |                    |
| Ausführung                             |                    |
| Flammwidrig                            |                    |
| Raucharm nach EN 61034-2               |                    |
| Außendurchmesser ca.                   | 5.1mm              |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5...80°C          |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest        | -40...80°C         |
| Nennspannung U <sub>0</sub>            | 300V               |
| Nennspannung U                         | 500V               |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 3G0,5 00100014 R100  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 3,  
 Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material  
 PVC, Mantel-Farbe grau, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,  
 Außendurchmesser ca.

5,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert.

Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, U<sub>0</sub>/U: 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 3G0,5 00100014 R100 online](#)

[kaufen](#)

