

Trilux Wannen-Anbauleuchte Kunststoff-Wanne pri 3441PSN/35/49/80

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1538745
EAN	4018242247158
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4004604
Hersteller-Typ	3441PSN/35/49/80 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Mit Leuchtmittel
Fassung
Länge
Werkstoff des Gehäuses
Leuchtmittel
Lichtaustritt
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Art der Leuchte
Lichtverteilung
Nennspannung
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Geeignet für Notlicht
Brandschutz "D"
Farbe der Abdeckung
Dimmbar
Ballwurfsicher
Werkstoff der Abdeckung
Schaltung
Schlagfestigkeit
Geeignet für Wandmontage
Mit Betriebsgerät
Schutzart (IP)
Geeignet für Pendelaufhängung
Betriebsgerät
Schutzklasse

Lampenleistung bei Multiwatt

Höhe/Tiefe

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Breite

Ausführung der Oberfläche

Trilux Wannen-Anbauleuchte Kunststoff-Wanne pri 3441PSN/35/49/80 E Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Geeignet für Pendelaufhängung, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1585mm, Breite 200mm, Höhe/Tiefe 95mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP50, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Für 1 Leuchtstofflampe T 5 35/49/80 W.

Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

In Verbindung mit Zubehör auch zur Montage an Tragschienen und Pendelabhängungen geeignet.

Mit PMMA-Abdeckwanne, prismiert.

Mit symmetrischem Spiegelreflektor.

PMMA-Abdeckwanne aus einem Stück gefertigt.

Sicherer Halt der Wanne durch Kunststoff-Handhebelverschlüsse.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß, pulverlackiert.

Geeignet für interne wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Leuchtenkupplung.

Mit Ausbrechöffnungen für Notlicht- und Durchgangsverdrahtung außerhalb der Leuchte mittels Mantelleitungen bis Ø 12 mm, definierte Leitungsführung zwischen Leuchte und Decke.

Schutzklasse I, Schutzart IP50, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Wannen-Anbauleuchte Kunststoff-Wanne pri 3441PSN/35/49/80 online](#)

[kaufen](#)