Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3x0,75 N 10019912 T1000

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7505642
EAN	4044774589565
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	10019912/1000
Hersteller-Typ	10019912 T1000
Verpackungseinheit	1,000 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	5.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	-30...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3x0,75 N 10019912 T1000 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

5,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR, ölbeständig, sehr flexibel und kältebeständig bis -30°C für vielseitige Anwendungen

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3x0,75 N 10019912 T1000 online

kaufen