

Phoenix Contact Ethernet Managed Switch 4 RJ45-Ports LM 4TX/1FX

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3801457
EAN	4046356342384
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2989721
Hersteller-Typ	LM 4TX/1FX ST
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Netzwerk Switch

Technische Informationen

Ethernet

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/M
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports
Anzahl der 10/100 Mbps M12-P
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX)
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports
Anzahl der sonstigen Ports

Montageart

Layer 2

Layer 3

Managebar

Schutzart (IP)

Höhe 99mm

Breite 45mm

Tiefe 112mm



Phoenix Contact Ethernet Managed Switch 4 RJ45-Ports LM 4TX/1FX ST Ethernet, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 4, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports 0, Anzahl der sonstigen Ports 0, Montageart Hutschiene, Layer 2, Schutzart (IP)

IP20, Höhe 99mm, Breite 45mm, Tiefe 112mm, Die kompakten Lean Managed Switches stehen als reine RJ45 10/100-Twisted-Pair-Ausführung mit fünf oder acht Ports zur Verfügung oder alternativ in Varianten mit vier RJ45-Ports und einem oder zwei Glasfaser-Schnittstellen (SC- oder ST-Anschlussstechnik), 100 BASE-FX als Multimode oder Singlemode.

Alle Twisted-Pair-Ports verfügen über Autonegotiation- und Autocrossing-Funktionalität und bieten daher beste Voraussetzungen für "Plug and Work".

Die Lean Managed Switches unterstützen herstellerübergreifende redundante Netzwerkstrukturen über das Rapid Spanning Tree Protokoll IEEE 802.1w und Netzwerkmanagement über SNMP.

Weiterhin haben sie einen integrierten Web-Server für umfangreiche Konfigurations- und Diagnose-Möglichkeiten.

Merkmale: Versorgungsspannung: 24 V DC, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40.....+70 Grd C

[Phoenix Contact Ethernet Managed Switch 4 RJ45-Ports LM 4TX/1FX online](#)

[kaufen](#)

