

## ABB Stotz S&J FI/LS-Schalter 6kA, 1p+N DS201A-K2/0,3

### Allgemeine Informationen

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | ET5704839                                      |
| EAN                | 8012542994701                                  |
| Hersteller         | ABB Stotz S&J                                  |
| Hersteller-ArtNr   | 2CSR255140R3027                                |
| Hersteller-Typ     | DS201A-K2/0,3                                  |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                        |
| Artikelklasse      | Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter |

### Technische Informationen

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Polzahl (gesamt)                         | 2        |
| Anzahl der abgesicherten Pole            | 1        |
| Bemessungsspannung                       | 230V     |
| Bemessungsstrom                          | 2A       |
| Bemessungsfehlerstrom                    | 0.3A     |
| Fehlerstrom-Typ                          | A        |
| Energiebegrenzungsklasse                 | 3        |
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 | 6kA      |
| Bemessungsabschaltvermögen 10kA          |          |
| Frequenz                                 | 50/60 Hz |
| Auslösecharakteristik                    | K        |
| Mitschaltender Neutralleiter             |          |
| Überspannungskategorie                   | 3        |
| Verschmutzungsgrad                       | 2        |
| Breite in Teilungseinheiten              | 2        |
| Einbautiefe                              | 69mm     |
| Schutzart (IP)                           | IP20     |



ABB Stotz S&J FI/LS-Schalter 6kA, 1p+N DS201A-K2/0,3 Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsfehlerstrom 0,3A, Fehlerstrom-Typ A, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898 6kA, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 10kA, Frequenz 50/60 Hz, Auslösecharakteristik K, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 69mm, Schutzart (IP) IP20, Schutzlösung für alle Arten von Einphasen-Wechselstromkreisen in modernen Anlagen.

Die Geräte bieten gleichzeitig folgenden Schutz: Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Zusatzschutz bzw.

Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Vorbeugenden Brandschutz, Außerdem ermöglichen sie ein hohes Maß an Selektivität, da jeweils nur der fehlerbehaftete Stromkreis abgeschaltet wird

[ABB Stotz S&J FI/LS-Schalter 6kA, 1p+N DS201A-K2/0,3 online kaufen](#)