

## Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme 0,14-4qmm, 5,2mm, bl PT 2

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0482871
EAN	4046356422581
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3210509
Hersteller-Typ	PT 2,5-3L BU
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme



### Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...2.5mm <sup>2</sup>	feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...2.5mm <sup>2</sup>	eindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...2.5mm <sup>2</sup>	mehrdrähtig
Bemessungsstrom In	20A	
Bemessungsspannung	500V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Eta		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		
Breite/Rastermaß	5.2mm	
Höhe bei niedrigstbauender Montage	5.2mm	
Länge	102mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		

Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme 0,14-4qmm, 5,2mm, bl PT 2,5-3L BU  
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 20A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 58mm, Länge 102mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau,

[Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme 0,14-4qmm, 5,2mm, bl PT 2 online](#)

[kaufen](#)

