

Phoenix Contact Ableiterkombination SYS-SET/ 2

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5901652
EAN	4017918991166
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2880451
Hersteller-Typ	SYS-SET/ 2
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kombi-Ableiter für Energietechnik



Technische Informationen

Polzahl	
Blitzstoßstrom (10/350)	25kA
Höchste Dauerspannung AC	350V
Nennspannung AC	240V
Schutzpegel	2.2kV
Schutzpegel L-N	1.5kV
Schutzpegel N-PE	1.5kV
Folgestromlöschfähigkeit	25kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	35mm ² , Max.
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	25mm ² , Max.
Montageart	Hutschiene
Baugröße	8 TE
Fernsignalisierung	optisch
Signalisierung am Gerät	optisch
Prüfklasse	Typ 1 und 2
Ausblasend	nein

Phoenix Contact Ableiterkombination SYS-SET/ 2 Polzahl 4, Blitzstoßstrom (10/350) 25kA, Höchste Dauerspannung AC 350V, Nennspannung AC 240V, Schutzpegel 2,2kV, Schutzpegel L-N 1,5kV, Schutzpegel N-PE 1,5kV, Folgestromlöschfähigkeit 25kA, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 8 TE, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1 und 2, Steckbare Blitzstrom- / Überspannungsableiterkombination, gem.

Typ 1+2, koordiniert nach dem AEC-Prinzip.

Ausführung für 3phasige Stromversorgungsnetze mit getrennt verlegtem PE und N (L1, L2, L3, PE, N)

[Phoenix Contact Ableiterkombination SYS-SET/ 2 online kaufen](#)