APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V - Online USV 3.000 W Rack-Modul

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3801407
EAN	
Hersteller	Schneider Electr.APC
Hersteller-ArtNr	SURTD3000RMXLI
Hersteller-Typ	SURTD3000RMXLI
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	USV-Anlage

Technische Informationen

APC Smart-UPS RT, 2100 Watts / 3000 VA,Eingang 230V / Ausgang 230V, Interface Port Smart-Slot, Extended runtime model, Rackhöhe 3 U APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V

Energie

Ausgangskapazität

3000 VA

Ausgangsleistung

2100 W

Überspannung Einschätzung

480 J

Notstrom Aus (EPO)

Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Kabellänge

2,44 m

Anzahl der Output IEC Jumpers

3

Batterie

Batterietechnologie

Plombierte Bleisäure (VRLA)

Akku-/Batterietyp

RBC44

Akkuladezeit

2,5 h

Typische Backup-Zeit an der halben Belastung

33,9 min

Typische Backup-Zeit an der vollen Belastung

14,1 min
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistung
Geräuschpegel
55 dB
Anzeigeleuchten
Ja
Akustische Signale
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
0 - 95%
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Zertifikate
Zertifizierung
BSMI, C-tick CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, JEON, UL 1778, VCCI, VDE
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
54,5 kg
Paketgewicht
63,6 kg
Weitere Spezifikationen
Ausgang Anschlüsse
8 x IEC 320 C13; \\t \\n2 x IEC 320 C19
Abmessungen (BxTxH)
432 x 660 x 130 mm

Menge je Palette
6 Stück(e)
Nominale Ausgang Spannung
230
Ausgang Spannung (Note)
220/230/240
Filtern
Ja
Nominale Eingang Spannung
230
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
603 x 980 x 347 mm
Weitere Anschlüsse
Smart-Slot

eClass: 19-03-04-01

APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V - Online USV 3.000 W Rack-Modul

online kaufen