Merten Video-Freisprechstelle aws/gl TwinBus UP 700125



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0841810
EAN	4042811115562
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	700125
Hersteller-Typ	700125
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Video-Haustelefon

Technische Informationen

Bildsystem	
Bildschirmdiagonale	36mm
Licht-/Türöffnertaste	
Internkommunikation	
Rufunterscheidung	
Lautstärkeregelung	
Türöffnerautomatik	
Abhörsicher	
Montageart	
Farbe	
Leistungsaufnahme	100W
Höhe	197mm
Breite	55mm
Tiefe	26mm
Installationstechnik	
Hörerlose Sprechstelle	
Rufabschaltung	
Schaltfunktionen	

Merten Video-Freisprechstelle aws/gl TwinBus UP 700125 Bildsystem Farbe PAL, Bildschirmdiagonale 36mm, Licht-/Türöffnertaste, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Lautstärkeregelung, Abhörsicher, Montageart Unterputz, Farbe weiß, Leistungsaufnahme 100W, Höhe 197mm, Breite 55mm, Tiefe 26mm, Installationstechnik Bus-System, Hörerlose Sprechstelle, Rufabschaltung, Schaltfunktionen, Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe.

Freisprech- und Sichtverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder

Etagentür.

-Türöffnertaste.

-Taste für Treppenhauslicht oder Rufabschaltung.

-Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert.

-Gespräch annehmen/beenden.

-1 frei konfigurierbare Taste für Sonderfunktion.

-Sprach- und Ruftonlautstärkeregelung in 8 Stufen.

-8 Ruftöne inkl.

3-Klang-Gong.

-Rufanschaltrelais/ Türöffnerautomatik.

-Ruftonunterscheidung Tür/Etage/Intern.

-Ein-/Ausschalten des Videobildes.

-Kameraauswahl, Kamerasteuerung.

-Mithör-/Mitsehsperre.

-Internsprechen/8 Schaltbefehle (Menü).

-Bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar.

-Großer Anschlussraum.

-Geringe Aufbauhöhe (16 mm).

Die Montage erfolgt auf zwei handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1.

Versorgungsspannung: Zentrale Spannungsversorgung über Video Netzgerät RGE1648101 (DC 24 V).

Dezentrale Spannungsversorgung über Netztrafo 1647701 (AC 12 V).

Schnittstelle: USB (Vorkonfiguration).

Ausgang: 1, potentialfrei, 24 V, 1 A (z.

B.

für externen Signalgeber über Rufanschaltrelais).

Display: 2,0/ Farb-TFT, LED Backlight.

Bedienelemente: Cursortasten, Türöffnertaste, Taste für Treppenhauslicht/Rufabschaltung, Gespräch annehmen/beenden und Sonderfunktion.

Abmessungen: 197x55 mm (HxB).

Zu komplettieren mit: ==>1-M-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege 3899..

==>ATELIER-M-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege 3889..

==>M-SMART-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege 4789.., 4849..

==>M-ARC-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege 4859..

==>M-STAR-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege 4709.., 4769.., 4869..

==>M-PLAN-Rahmen, 3fach ohne Mittelstege 4889.., 5149..

==>M-PLAN-Echtglasrahmen, 3fach ohne Mittelstege 4779..

==>M-PLAN-Metallrahmen, 3fach ohne Mittelstege 4759..

Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus und Videobus.

Tragring und Schrauben.

Material: Thermoplast brillant, antibakteriell.

Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung.

Farbe : ähnlich RAL 9016.

Farbe: aktivweiß glänzend.

Merten Video-Freisprechstelle aws/gl TwinBus UP 700125 online kaufen