

Merten Bewegungsmelder alu Funk-ARGUS 220 509560

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6507841
EAN	4042811116224
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	509560
Hersteller-Typ	509560
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	14m
Max. Reichweite frontal	16m
Erfassungsfeld Durchmesser at 28m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe

Transparent

Schutzart (IP)

Spannungsart

Nennspannung 230V

Min. Einschaltdauer 1s

Max. Einschaltdauer 8min

Ausschaltverzögerung 480s

Einschaltverzögerung 0s

Erfassungswinkel horizontal 0...220°

Schwenkbereich Sensor, horizontal 12...12°

Schwenkbereich Sensor, vertikal -24...9°

Ansprechhelligkeit 3...1000lx

Max. Schaltleistung 2000W

Geeignet für C-Last

Temperatur -20...25°C

Anzahl der Schaltzonen

Max. Einschaltstrom 16A

Nebenstelleneingang

Steuerstrom 4.3mA

Frequenz 50...50Hz

Alarmfunktion

Merten Bewegungsmelder alu Funk-ARGUS 220 509560 Ausführung
Bewegungsmelder, Sensortyp passiv Infrarot,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe
2,5m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 14m, Max.

Reichweite frontal 16m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 28m,
Geeignet für drahtlose Übertragung, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit
einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Teach-Funktion für
Ansprechhelligkeit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte
Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche
glänzend, Farbe Aluminium, Schutzart (IP) IP55, Spannungsart AC,
Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 1s, Max.

Einschaltdauer 8min, Ausschaltverzögerung 480s, Einschaltverzögerung 0s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

220°, Schwenkbereich Sensor, horizontal -12 ...

12°, Schwenkbereich Sensor, vertikal -24 ...

9°, Ansprechhelligkeit 3 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 2000W, Temperatur -20 ...

25°C, Anzahl der Schaltzonen 112, Max.

Einschaltstrom 16A, Steuerstrom 4,3mA, Frequenz 50 ...

50Hz, Farbvariante Aluminium, Bewegungsmelder für den Außenbereich.

220 Grad-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.

-360 Grad-Nahschutzzone (ca.

4 m Radius).

-Großer Anschlussraum und Stecksystem.

-Durchschleifen möglich.

-LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.

-Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.

-Flexibel verstellbarer Sensorkopf.

-Ausblenden einzelner Linsenbereiche mögli...



[Merten Bewegungsmelder alu Funk-ARGUS 220 509560 online kaufen](#)

